FICHA TÉCNICA

4P-008 PRACTIK KOMPACTANTE

Fecha de edición: Febrero 2014

- **Buena adherencia**

Descripción
Cola acrílica acuosa para tela de fibra de vidrio y otras similares.

Usos típicos
Para encolar tela de fibra de vidrio y otras similares a varios tipos de soportes, en exteriores e interiores, incluso en superficies lisas como azulejos. También usable para mejorar e impermeabilizar morteros en base cemento, yeso y cales cuando añadido en el agua de mezcla en la preparación de los mismos.

Características

Color……………………….	Incoloro
Sustrato…………………….	Yeso, encalado, azulejo, etc
Rendimiento práctico……...	7 m^2/L (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación……...	Brocha o rodillo
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) ….…….....	Este producto contiene como máx. 20 g/L COV (Directiva 2004/42/CE – fuera del ámbito)
Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa)...	Superficial - Aprox. 1 hora
Estabilidad en almacén…….	1 año almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com

FICHA TÉCNICA
4P-008 PRACTIK KOMPACTANTE

Fecha de edición: Febrero 2014

Modo de empleo

Preparación de superficies

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - Entre 5 ºC y 35 ºC
- Humedad relativa:
  - Inferior al 80 %
- Temperatura del suporte:
  - 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío.

Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
  - Producto listo al uso
- Aplicación:
  - Para encolar la tela de fibra de vidrio, aplicar con brocha una capa Pratick Kompactante sobre la superficie a tratar, después situar la fibra y aplicar otra capa.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo.
Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com